

Bâti-support Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, renforcé



Code article	Référence fournisseur
1975312	111.380.00.5

■ GEBERIT

Description

Avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
 Cadre autoportant thermolaqué
 Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
 Pieds supports protégés contre la corrosion
 Pieds supports réglables 0–18 cm
 Pieds supports antidérapants
 Avec grandes plaques de pied, renforcées, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
 Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
 Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
 Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
 Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
 Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
 Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
 Boîtier de réservation pour trappe de visite protégé de l'humidité et de la poussière
 Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
 Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
 Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique.

Caractéristiques :

Hauteur (cm)	112
Installation	Autoportant
Modèle	Renforcé
Type / Application	WC